

Ecumaster Det3+ z mapsensorem 4bar (2,5 bara nadciśnienia) 400KPA



Model : -

Ecumaster Det3+ z mapsensorem 4bar (2,5 bara nadciśnienia) 400KPA

Producent : -

Ecumaster det 3 - ver . z mapsensorem 4bar ; (2,5 bara nadciśnienia).

Digital ECU Tuner 3 jest najpopularniejszym urządzeniem typu „piggy back” na naszym rynku. Ze względu na swoje duże możliwości oraz bardzo atrakcyjną cenę, zyskał dużą rzeszę zadowolonych klientów.

Niezbędny przy strojeniu samochodów w kraju, jest to jedna z najlepszych, najszybszych i najtańszych opcji, najczęściej wybierany również w naszym garażu - bmw , vr6 TURbo itd. ;

Opis:

Cechy urządzenia:

- 4 niezależne mapy 16x16 (mapa paliwa, dwie mapy PWM, mapa zapłonu),
- 8 map korekcji 16x1,
- 2 niezależne, przełączane zestawy map,
- możliwość modyfikacji pojedynczego sygnału analogowego,
- 4 wejścia analogowe,
- wbudowany DataFlash umożliwiający logowanie sygnałów bez podłączonego laptopa,
- pomiar napięcia zasilania,
- możliwość modyfikowania sygnału przepływomierza częstotliwościowego (17Hz-4kHz),
- obsługa sygnału zapłonowego z wykorzystaniem czujników indukcyjnych Halla, optycznych oraz sygnałów sterujących modulem zapłonowym.
- urządzenie obsługuje zarówno sygnały pojedyncze (single ended) jak i zbalansowane (differential),
- obsługa wielu typów zapłonu: 60-2, 36-2, 36-1, Multitooth, Ignition Modules,
- obsługa zaworu sterującego doładowaniem turbosprężarki,
- obsługa 4 wtryskiwaczy wysokoopornościowych (praca w systemie "full group"),
- wyjście typu ON/OFF sterowane parametrycznie,
- automatyczna konwersja z MAP to MAF z wykorzystaniem algorytmu uczenia,
- procedura startowa, hamownia drogowa,
- możliwość kalibracji dowolnego czujnika analogowego, dzięki czemu wartości analogowe mogą być wyświetlane w ich realnych wartościach (np. sygnał z MAP sensora w barach, sygnał z sondy szerokopasmowej jako AFR, etc.),
- możliwość darmowego upgradeu firmware w miarę rozwoju urządzenia (np. nowe tryby zapłonu, dodatkowe funkcje), komunikacja z urządzeniem odbywa się przy pomocy złącza USB
- 24 miesięczne gwarancji na urządzenie.

Wymagania sprzętowe:

Do poprawnej współpracy z urządzeniem wymagana jest poniższa minimalna

Ecumaster Det3+ z mapsensorem 4bar (2,5 bara nadciśnienia) 400KPA

konfiguracja.

Windows 2000, XP, Vista, Windows 7

Rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 16bit,

Procesor z zegarem co najmniej 600MHz,

Port USB.

Skład zestawu:

Urządzenie Digital Ecu Tuner 3,

Kabel USB AA,

Wtyczka,

Komplet pinów do wtyczki,

Płyta CD z oprogramowaniem, sterownikami oraz z instrukcją użytkownika w języku polskim,

Dodatkowy zestaw rezystorów oraz dioda prostownicza przydatna przy instalacji urządzenia.

W razie pytań pisz ! Chętnie pomożemy wybrać odpowiednią opcję, mamy możliwość wystrojenia samochodu również twojego, mamy dostęp do hamowni.

Cena : 690,00 zł Brutto (560,98 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 marca 2016